

Роторная машина розлива, объемного типа



OEM	UNIMAC-GHERRI
Model	RPF
Country of origin	Италия



Description:

Роторная машина розлива предназначена для розлива полугустых и густых продуктов, в т.ч. с включениями, таких как:

- Джем с кусочками фруктов
- Томатная паста, кетчуп
- Соусы на мясной и овощной основе
- Детское питание
- Другие полугустые и густые продукты, в т.ч. с включениями

Описание базовой машины

- Рама из нержавеющей стали на регулируемых по высоте ножках. Легкая заливка со сборником воды.
- Бункер продукта с трехходовым пневматическим клапаном подачи продукта и датчиками контроля уровня продукта
- Карусель с дозирующими цилиндрами объемом 1000мл с контролем подтекания продукта
- Нет банки/бутылки - нет заполнения
- Автоматическая остановка бутылок на загрузке при остановке машины
- Автоматическая остановка машины при заторе на выгрузке
- Панели безопасности с микровыключателями с остановкой машины при открытии

www.altrapack.ru

Sales

Т/ф: +7 (499) 397 7038

E-mail: altrapack@altrapack.ru

Российская Федерация, Долгопрудненское ш., 3, Москва, 127495

Service

Т/ф: +7 (499) 397 7038

E-mail: service@altrapack.ru

- Привод машины мотор-редуктором с регулировкой скорости посредством инвертора
- Конвейер с мотор-редуктором с регулировкой скорости посредством инвертора
- Машина включает один набор оснастки для одного формата бутылок
- Части в контакте с продуктом изготовлены из нержавеющей стали AISI 316 и материалов, одобренных к применению в пищевой промышленности:
 - Бункер продукта: нержавеющая сталь AISI 316
 - Наполняющие цилиндры: нержавеющая сталь AISI 316
 - Поршни цилиндров: нержавеющая сталь AISI 316
 - Наполняющие форсунки: нержавеющая сталь AISI 316

Преимущества

- Простота в работе и эргономичное управление, быстрая смена продукта и формата тары
- Превосходные гигиенические характеристики и легкость очистки
- Легкость инспекции и эргономичность в управлении

Технические данные

- Электропитание: 380 / 400 В ($\pm 5\%$) , 50 Гц, 3 фазы + 0 + земля
- Потребляемая мощность: 1,1кВт
- Потребление сжатого воздуха при 6Атм: 2л в мин
- Габариты (без конвейера): 1300 x 1500 x В 2100мм
- Вес: 1400кг

Опции

- Автоматическая система мойки WIP (Wash In Place)
- Электрорегулировка карусели по высоте и объема заполнения с панели управления машины (с запоминанием форматов)
- Комплект оснастки для смены формата бутылки