Укупорочная машина Twist Off



Производитель	UNIMAC-GHERRI
Модель	GG 250
Страна производителя	Италия

Описание:

Автоматическая укупорочная машина Twist Off предназначена для укупорки банок или бутылок металлическими крышками типа Regular, Medium, Deep Twist-Off, Pry-Twist, Pry-Off.

Габариты крышек:

- Диаметр от 27 до 110мм
- Высота от 5 до 19ммм

Габариты стеклотары:

- Диаметр от 30 до 160мм
- Высота от 50 до 260ммм

Максимальная производительность:

- 30000шт в час на таре с крышками Regular Twist-Off Ø 38мм.

Комплектуется следующими системами подачи крышек:

- Система подачи крышек, модель GG850
- Система подачи крышек, модель GG900

Описание базовой машины

Продажи
Российская Федерация, Долгопрудненское ш., 3, Москва, 127495
Сервис
Т/ф: +7 (499) 397 7038
Т/ф: +7 (499) 397 7038
E-mail: altrapack@altrapack.ru
E-mail: service@altrapack.ru

- Рама из нержавеющей стали с регулируемыми по высоте ножками.
- Сборный поддон из нержавеющей стали расположен под рабочей зоной.
- Верхняя головка изготовлена из нержавеющей стали.
- Телескопические колонны из нержавеющей стали с регулировкой по высоте посредством маховика.
- Направляющая для крышек с предварительным нагревом паром.
- Модуль подачи крышки на банку с предварительной закруткой.
- Модуль распределения пара, из нержавеющей стали, с клапаном включения, регулировкой давления пара, шкалой давления и паровым сифоном
- Модуль укупорки с приводом от мотор-редуктора с инвертором и укупоркой посредством ремней.
- Модуль смазки укупорочных ремней водой.
- Нижние упоры для центровки и удержания банки, состоит из двух независимых роликов для протяжки ремней. Регулировка по высоте и ширине.
- Конвейер из нержавеющей стали с цепью из нержавеющей стали шириной 114мм. Емкость для смазки. Накладки для скольжения изготовлены из износостойкого материала, применимого для работы при высокой температуре. Привод от мотор-редуктора с инвертором.
- Панели безопасности с микровыключателями.
- Электрический шкаф управления из нержавеющей стали с электрическими компонентами и PLC.

Преимущества

- Укупорка производится в паровой камере с высоким содержанием вакуума в таре после укупорки
- Постоянная величина вакуумирования
- Легкая регулировка под различные размеры банки и крышки без необходимости применения сменной оснастки (в диапазоне одного формата), даже на машине в работе
- Постоянное усилие закрутки при любых условиях
- Быстрая мена формата, легкая очистка и обслуживание
- Высокая коррозионная защита

Технические данные

- Потребляемая мощность: 3,25 кВт
- Потребление пара: 100кг в час при 3 Атм
- Потребление воды: 20л в час при 2 Атм, обессоленная, требуется для смазки ремней
- Сжатый воздух: 6Атм
- Габариты: 4000x1000xB2400мм
- Машина может быть оснащена следующими комплектами оснастки для работы в диапазонах диаметра крышек:
  - TWIST OFF Ø 38 ÷ 53мм RTO
  - TWIST OFF Ø 53 ÷ 89мм RTO
  - TWIST OFF Ø 89 ÷ 110мм RTO

Опции

Продажи Российская Федерация, Долгопрудненское ш., 3, Москва, 127495 Сервис
Т/ф: +7 (499) 397 7038 Т/ф: +7 (499) 397 7038
E-mail: altrapack@altrapack.ru E-mail: service@altrapack.ru

- Вытяжка для пара
- Система перегрева пара
- Фотодатчик затора на выгрузке для выключения машины
- Датчик отсутствия крышки на бутылке
- Набор оснастки для смены формата, в дополнение к базовому формату

Продажи
Российская Федерация, Долгопрудненское ш., 3, Москва, 127495
Сервис
Т/ф: +7 (499) 397 7038
Т/ф: +7 (499) 397 7038
E-mail: altrapack@altrapack.ru
E-mail: service@altrapack.ru