

## Машина для мойки и сушки банок и бутылок



Производитель	UNIMAC-GHERRI
Модель	GG16
Страна производителя	Италия



### Описание:

Машина непрерывного действия предназначена для мойки и сушки заполненных укупоренных банок и бутылок, поступающих по конвейеру после линии розлива, стерилизатора или пастеризатора, перед нанесением этикетки и окончательной упаковкой.

Машина изготовлена полностью из нержавеющей стали AISI 304.

Процесс мойки состоит из трех фаз - мойки, ополаскивания и сушки:

#### Мойка

- Секция мойки состоит из трубопровода с форсунками, которые питаются помпой под давлением 2,5-3Атм.
- Вода для мойки забирается из накопителя, расположенного снизу, который может подогреваться паром. Накопитель оснащен системой сбора масла из воды.
- Секция защищена панелями из нержавеющей стали.
- Независимая регулировка температуры воды в накопителе посредством термостата.
- Соединение для подключения секции к централизованной вытяжке.

#### Ополаскивание

- Из первой секции мойки продукты выходит предварительно подсушенный, во избежание попадания воды из секции мойки в секцию ополаскивания

- Секция ополаскивания также состоит из трубопровода с форсунками, которые питаются помпой под давлением 2,5-3Атм.
- Вода для мойки забирается из накопителя, расположенного снизу, который может подогреваться паром.
- Секция защищена панелями из нержавеющей стали.
- Независимая регулировка температуры воды в накопителе посредством термостата.
- Соединение для подключения секции к централизованной вытяжке.

### **Сушка**

- Окончательная секция сушки состоит из модуля сушки с четырьмя вентиляторами мощностью 3кВт, для сдува воды с готового продукта.

### **Технические характеристики**

- Габариты машины: 6000х700храбочая высота 1000мм+-50мм
- Установочная мощность: 10 кВт
- Потребление пара: 100 кг в час при 5 Атм