

Укупорочная машина Twist Off



OEM	UNIMAC-GHERRI
Model	GG 400
Country of origin	Италия



Description:

Укупорочный автомат твист офф предназначен для укупорки банок или бутылок металлическими крышками типа Regular, Medium, Deep Twist-Off, Pry-Twist, Pry-Off.

Габариты крышек:

- Диаметр от 27 до 89мм
- Высота от 5 до 18мм

Габариты стеклотары:

- Диаметр от 30 до 120мм
- Высота от 50 до 250мм

Максимальная производительность:

- 48000шт в час на таре с крышками Regular Twist-Off Ø 38мм.

Комплектуется следующими системами подачи крышек:

- [Система подачи крышек, модель GG850](#)
- [Система подачи крышек, модель GG900](#)

Описание базовой машины

- Рама из нержавеющей стали с регулируемыми по высоте ножками.

www.altrapack.ru

Sales

Т/ф: +7 (499) 397 7038

E-mail: altrapack@altrapack.ru

Российская Федерация, Долгопрудненское ш., 3, Москва, 127495

Service

Т/ф: +7 (499) 397 7038

E-mail: service@altrapack.ru

- Сборный поддон из нержавеющей стали расположен под рабочей зоной.
- Верхняя головка изготовлена из нержавеющей стали.
- Телескопические колонны из нержавеющей стали с регулировкой по высоте посредством маховика.
- Направляющая для крышек с предварительным нагревом паром.
- Модуль подачи крышки на банку с предварительной закруткой.
- Модуль распределения пара, из нержавеющей стали, с клапаном включения, регулировкой давления пара, шкалой давления и паровым сифоном
- Модуль укупорки с приводом от мотор-редуктора с инвертором и укупоркой посредством ремней.
- Модуль смазки укупорочных ремней водой.
- Нижние упоры для центровки и удержания банки, состоит из двух независимых роликов для протяжки ремней. Регулировка по высоте и ширине.
- Конвейер из нержавеющей стали с цепью из нержавеющей стали шириной 114мм. Емкость для смазки. Накладки для скольжения изготовлены из износостойкого материала, применимого для работы при высокой температуре. Привод от мотор-редуктора с инвертором.
- Панели безопасности с микровыключателями.
- Электрический шкаф управления из нержавеющей стали с электрическими компонентами и PLC.

Преимущества

- Укупорка производится в паровой камере с высоким содержанием вакуума в таре после укупорки
- Постоянная величина вакуумирования
- Легкая регулировка под различные размеры банки и крышки без необходимости применения сменной оснастки (в диапазоне одного формата), даже на машине в работе
- Постоянное усилие закрутки при любых условиях
- Быстрая смена формата, легкая очистка и обслуживание
- Высокая коррозионная защита

Технические данные

- Потребляемая мощность: 3,7 кВт
- Потребление пара: 115кг в час при 3 Атм
- Потребление воды: 30л в час при 2 Атм, обессоленная, требуется для смазки ремней
- Сжатый воздух: 8-10Атм
- Габариты: 5000x1300xB2350мм
- Машина может быть оснащена следующими комплектами оснастки для работы в диапазонах диаметра крышек:
 - TWIST OFF Ø 38 ÷ 53мм RTO
 - TWIST OFF Ø 53 ÷ 89мм RTO

Опции

- Вытяжка для пара

- Система перегрева пара
 - Фотодатчик затора на выгрузке для выключения машины
 - Датчик отсутствия крышки на бутылке
 - Набор оснастки для смены формата, в дополнение к базовому формату
-
-