

Линейная машина розлива густых и жидких продуктов



OEM	UNIMAC-GHERRI
Model	PF6LT
Country of origin	Италия



Description:

Машина предназначена для заполнения полугустых и густых продуктов, в т.ч. с включениями, таких как:

- Томатная паста, кетчуп, соусы, майонез, кабачковая икра.
- Паштет, детское питание, готовые блюда.
- Джем с кусочками фруктов, мед, фруктовое пюре.
- Йогурт, плавленый сыр, спреды.
- Другие полугустые и густые продукты, в т.ч. с включениями.

Максимальная производительность:

- до 8000 банок в час при объеме заполнения 100мл и гомогенном продукте.



Описание базовой машины

www.altrapack.ru

Sales

Т/ф: +7 (499) 397 7038

E-mail: altrapack@altrapack.ru

Российская Федерация, Долгопрудненское ш., 3, Москва, 127495

Service

Т/ф: +7 (499) 397 7038

E-mail: service@altrapack.ru

- Функциональная рама из цилиндрических труб из нержавеющей стали, с поддоном для слива продукта и моющего раствора, которая с легкостью моется и интегрируется в существующие производственные линии
- Все части в контакте с продуктом изготовлены из нержавеющей стали AISI 316 с зеркальной полировкой.
- Манжеты и уплотнения из материалов, одобренных к применению в пищевой промышленности.
- Автоматическая регулировка по высоте при смене формата банки/бутылки.
- Наполняющие цилиндры гигиенической конфигурации.
- Система наполнения с наполняющими цилиндрами с индивидуальными сервоприводами на каждом цилиндре.
- Электронная регулировка объема наполнения с панели управления.
- Нет банки - нет заполнения.
- Наполняющие клапаны специальной конструкции для предотвращения завихрений потока продукта в процессе наполнения.
- Наполняющие форсунки с закрыванием.
- Конвейер для подачи и транспортировки банок/бутылок.
- Панели безопасности в соответствии с нормами СЕ, изготовлены из нержавеющей стали и закаленного стекла.
- Электрический шкаф управления из нержавеющей стали.
- Панель управления из нержавеющей стали и сенсорной панелью Touch Screen.
- Датчики затора на выгрузке и недостатка банок на загрузке с функцией остановки машины.
- Бункер продукта объемом с клапаном подачи продукта, датчиком контроля уровня продукта в бункере и моющими сферами.
- Загрузочный шнек с сервомотором и электронной регулировкой движения банок, укомплектован защитой.

Преимущества

- Запоминание параметров и рецептов, легкость замывки и высокий уровень гигиены
- Простота в работе и эргономичное управление, быстрая смена продукта и формата тары

Технические данные

- Диаметр банки: 40 - 160мм
- Высота банки: 40 - 270мм
- Диапазон заполнения: 100 - 1000мл
- Установочная мощность: 5кВт
- Потребление сжатого воздуха: 1 нМ3/час

Опции

- Мешалка в бункере продукта
- Обогрев бункера продукта
- Система обогрева продукта в бункере